

## STAAL

CARSEC PRO



PERSONALISATIE pagina 22



## 1/ AFWERKING MET OOG VOOR DETAIL

- De omlijstingen zijn volledig **gelakt in dezelfde kleur** als de buitenzijde van de panelen.
- De **binnenzijde** en alle onderdelen zijn **gelakt in het wit**.



## 2/ EEN GEÏSOLEERDE GARAGE

- Voor een **optimale isolatie** van de garage maken we gebruik van 40mm dikke stalen sandwichpanelen, **geïsoleerd met polyurethaanschuim**.

BUITEN



1/ SHHHHT

De poort werkt **geruisloos** dankzij de veren die in zijstijlen verwerkt zitten.



2/ OP EN TOP VEILIG

- Ingebouwde **obstakeldetectie** en **valstop** voor een op en top veilig gebruik.
- Inbraakwerend dankzij de **optilbeveiliging**.



AFMETINGEN

- Maximumbreedte **5500 mm**
- Maximumhoogte **3000 mm**
- Slag boven **115 mm**
- Slag links **105 mm**
- Slag rechts **105 mm**



**Inschuifdiepte:**  
volgens hoogte en bediening

# OPLOSSING LOOPDEUR



Bijzonder handig als tweede ingang



TIJDLOOS

GARAGEPOORTEN

# STAAL

CARSEC PRO



PERSONALISATIE pagina 22



### 3 / STRAK DESIGN

- Zeer discrete **dunne en gelakte** profielen.
- **Onzichtbare** ingebouwde scharnieren.



### 5 / GEMAKKELIJKE DOORGANG

De doorgang is bijzonder **gemakkelijk** dankzij **de lage drempel** van 2,5 cm en een **deurbreedte van 80 cm**.



### 4 / VEILIGHEID GAAT VOOR

- **Vijfpuntsslot** tegen inbraak.
- **Automatische deursluiteer** met geruisloze en zachte rem.
- **Deurbeveiliging** : verhindert elke beweging van de poort als de deur openstaat.

DEUR